TA-SCs

Adaptadores fibra SC/SC - SM y MM - PC y APC
Simplex y Duplex

KEYNET systems

TA-SA207-S-BX

TA-SA207-S-N-BX

TA-SP201-S-BX

TA-SP215-M-BX

TA-SP230-M3-BX

TA-SP220-M4-BX

TA-SA210-SD-BX

TA-SA110-S-BX

TA-SP204-SD-BX

TA-SP218-MD-BX

TA-SP232-M3D-BX

TA-SP222-M4D-BX

TA-SA208-S-BX

TA-SA112-S-BX

TA-SP100-S-BX

Descriptivo

Adaptadores para conectores fibra óptica tipo SC/SC en formato simplex y duplex.
5 soluciones en SM APC: modelos con y sin pestañas, tapones negros, translúcidos y tapa anti-polvo abatible.
Tubo de alineamiento interior de férulas fabricado en Zirconia para asegurar la máxima estabilidad de prestaciones.
Modelos simplex y duplex con pestañas para fijación a panel con tornillos.
Pestañas metálicas de agarre en 2 lados.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Equipamientos en paneles, cajas y cassettes de fibra óptica.
Adaptadores de alta calidad para instalaciones en paneles, cajas distribución, rosetas, etc...
Disponibles en 5 colores conforme a la normativa para fibras SM PC/UPC y MM OM1/2, 3 y 4.
Disponibles con tapones translúcidos en puertos salida para identificar el puerto mediante VFL sin retirar el tapón.

Modelos

Referencia	Conectores	Formato	Pulido	Modo		Modelos
TA-SA207-S-BX	SC-SC	Simplex	APC	SM		Verde
TA-SA207-S-N-BX		Simplex				
TA-SA210-SD-BX		Duplex				
TA-SA208-S-BX		Simplex				
TA-SA110-S-BX		Simplex				
TA-SA112-S-BX		Simplex				
TA-SP201-S-BX		Simplex	UPC			Azul
TA-SP204-SD-BX		Duplex				
TA-SP100-S-BX		Simplex				
TA-SP215-M-BX		Simplex	PC	MM	OM3	Beige
TA-SP218-MD-BX		Duplex				
TA-SP230-M3-BX		Simplex			OM4	Aqua
TA-SP232-M3D-BX		Duplex				
TA-SP220-M4-BX		Simplex			OM5	Violeta
TA-SP222-M4D-BX		Duplex				

Especificaciones técnicas

	Tipo de conector		SC (Hembra) - SC (Hembra)
Estructurales	Material	Tapón	Propileno traslúcido - PP
		Carcasa	Policarbonato - PC
		Férula	Cerámica - Zirconia Zr02
	Resistencia a la Tensión		2.0 ~ 5.9 N
	Color segun fibra aceptada	SM	Carcasa Verde / Azul
		MM	Carcasa Beige / Aqua / Violeta

Eléctricas	Pérdida por inserción		≤ 0.25 dB
	Durabilidad	Ciclos	> 500 veces
		Pérdida	< 0.2 dB

Temp	Temperatura almacenaje	-40 ~ +85 ºC
	Temperatura funcionamiento	-40 ~ +75 ºC

Embalaje

Embalaje	Modelo	Unidades
Caja reutilizable	Simplex	Caja 40 uds.
	Duplex	Caja 20 uds.

Accesorios para adaptadores

Accesorios para adaptadores	Modelo	Unidades
Tornillos fijación adaptadores acero zincado alta calidad 6,5 x 2,2 mm	TA-SW50	50
Capuchón metálico con tapa anti-polvo con muelle	TA-SH11-BX TA-SH22-BX	1
Tapón translúcido	TA-CS40	1

Normativa

IEC 60874-20 60793-2-10 A1a IEC 793 794-1 E1 E3 11801 2nd Ed CECC86115-801 ICEA-596
Telcordia GR-326 GR-409-CORE EIA/TIA 604-10 568 455 EN 50173 JIS C5973 F04 ITU-T G.651 G.652 CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 5 / Abril 2021