ALC-5L
ALC-05L

Alcohol isopropílico para limpieza de fibra óptica

KEYNET systems

Descriptivo

Alcohol de un 99% de pureza
Suministro en botellas de 0,5 o 5 litros

Uso recomendado y prestaciones destacables

Alcohol recomendado para la limpieza de fibra óptica

Especificaciones técnicas

Propiedad	Metodo	Unidad	Valor típico
Aspecto	VISUAL		Limpio y transparente
Densidad relativa 20/20ºC	ASTM D 4052		0.784- 0.787
Pureza	ASTM E 260	% p	>99.8
Color	ASTM D 1209	HAZEN	≤5
Contenido en agua	ASTM E 203	% p	<0.1
Acidez (ácido acético)	ASTM D 1613	% p	<0.001
Índice de refracción 20ºC	ASTM D 1218		1.376-1.378
Miscibilidad con agua	ASTM D 1722		Miscible y transparente
Residuo de evaporación	ASTM D 1353	% p	<0.001

Especificaciones técnicas

HC-150
Dispensador de alcohol con capacidad para 50ml

FT-ALC
Toallita húmeda en alcohol isopropílico para limpieza de fibra óptica

34155FY
Toallitas limpiadoras 11x21 cms (caja 280 uds)

Normativa

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 2 / Enero 2021