AV-ABK702AR

- Cerradura de superficie electromecánica
- Modo apertura Fail Safe (NC)
- Aplicable en Sistemas Contraincendios
- LED de estado
- Autocierre programable
- Apertura a derechas

Descripcion

- Cerradura de Seguridad Electromecánica de superficie
- NC Normalmente Abierto (Fail Safe)
- Señal puerta abierta
- Sensor de puerta
- Aplicable en sistemas Contraincendios
- Dispone de LED de estado
- Montaje en puertas de Madera, Metal, Vidrio y puertas RF
- Cerradura antisabotaje al resbalón
- 12 VDC
- Apertura a derechas

Especificaciones

Montaje	Superficie
Modo de apertura	Fail Safe (NC)
Tiempo de retardo de cierre	9 segundos en caso de no apertura / en caso de apertura cierre en 1 segundo por detección del sensor
Longitud del bulón	20 mm
Alimentación	DC 12 V/ 1.5- 3A
Sensor de apertura	LED indicador, salida de indicador de puerta, integrado en hembrilla
Dimensiones de la placa	34.5 (Fo) x 126(Al) x 102 (An) mm
Peso	1.45 Kg
Temperatura	-40º C ~ +50º C

Contenido

- Cerradura
- Hembrilla magnetizada con sensor
- Material de instalación
- Manual de instalación