

Cámara IP 4Mpx PRO
1/3" Progressive CMOS
Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm
WDR | IR LEDs Alcance 60 m
Impermeable IP67



Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3" Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4Mpx (1 ~ 20fps)/3Mpx(1 ~ 25/30fps)
Tasa Extra Stream	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Lente	2.7mm~13.5mm motorizada AF
Iluminación mínima	0.008Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Array IR LEDs (60 m)
Mejoras de imagen	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Videoanálisis	Cruce de línea Intrusión en área
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	244 mm (Fo) x 79 (An) x 76 (Al) mm
Peso	0.815 Kg

