

AV-UPS1500VAONR



SAI online para instalar en rack o torre
Potencia 1500VA/1350W
2 salidas SAI/UPS protegidas
Tiempo de recarga 4h 90%
Hot swappable
3 baterías de plomo-ácido selladas (incluidas)



SAI online
Potencia 1500 VA / 1350 W
Eficiencia del 90%
Entrada 220~240 VAC
2 salidas backup con protección SAI
3 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9.5 Ah (incluidas)
Tiempo de recarga 4~5 h
Especial formato para instalar en Rack mediante el UPS-RACK-KIT (no incluido)
Función de apagado de emergencia (EPO)
Arranque en frío

Especificaciones

Potencia	1500VA/1350W
Tensión entrada	220~240 Vac
Tensión salida	220~240 Vac
Factor de potencia	0.98
Distorsión armónica	3% THD (Carga lineal) 5% THD (Carga no-lineal)
Forma de onda de salida	Sinusoidal pura
Eficiencia	Modo AC = 90% a plena carga Modo Batería = 85% a plena carga Modo ECO = 94% a plena carga
Tiempo de transferencia	Principal - Batería = 0ms Principal - Bypass = 4ms
Otras características	ECO Mode, panel de información LCD, aviso sonoro ante posibles fallos
Tipo de batería	Batería de 12V 9.5Ah de plomo sin mantenimiento
Tiempo de recarga	4 horas al 90% de capacidad
Dimensiones	430 (Al) x 86.5 (An) x 440 (Fo) mm
Peso	16 Kg
Tomas de salida	2 tomas backup tipo Schuko protegidas
Temp. funcionamiento	0°C ~ 40°C

