CENTRALES DE POTENCIA COMPACTAS

CA 403 · CA 374 · CA 374 SAT

- √ Idóneas para amplificación de señales terrestres (CA 403 y CA 374), o terrestre y satélite (CA 374 SAT) en medianas y grandes instalaciones colectivas
- √ Regulación independiente por entrada
- √ Tele alimentación para preamplificadores
- √ Fuente de alimentación de alta eficiencia
- √ Salida de test (-30dB)
- √ Tamaño compacto
- √ Punto de conexión a tierra
- √ Clase A

EKSELANS BY ITS

CA 403

CA 374 SAT

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		CA 403			CA 374				CA 374 SAT				
Código		062009			062010				062011				
Entradas		FM	BIII-DAB	UHF	FM	BIII-DAB	UHF1	UHF2	FM	BIII-DAB	UHF1	UHF2	SAT
Frecuencias	MHz	88-108	170-250	470-694	88-108	170-250	470-694	470-694	88-108	170-250	470-694	470-694	950-2250
Ganancia	dB	24	33	45	24	33	41	41	24	33	40	40	40
Regulación	dB	0 - 18			0 - 18				0 - 18				0-15
Nivel de salida DIN 45004B	dBµV	120			120				120				
Pérdidas de retorno	dB	>10			>10				>10				
Figura de ruido	dB	6			9,5				9,5				
Salida de test	dB	-30			-30				-30				
Alimentación	Vac	230 +/-10%			230 +/-10%				230 +/-10%				
Paso de corriente 12/24V conmutable	mA	-	-	100	-	-	100*	100*	-	-	100*	100*	
Consumo de potencia	W	<6			<8,5				<9,5				

* Max UHF1 + UHF2 = 150mA

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso

- El producto cumple los requisitos por los que se rige el marcado CE. La declaración de conformidad está disponible en la página web www.ek.plus