

CABECERA CM

CM COMPACT 2S2



- √ Módulos TWIN con 2 entradas de satélite y 2 tuners (DVB-S/S2).
- √ Control independiente de cada entrada 13/18V - 22KHz - DiSEqC (A/B/C/D)
- √ Remultiplexación flexible de servicios en cualquier canal de salida
- √ Edición tablas NIT, SID remapping y paso o supresión de mensajes EMM y tablas CAT
- √ 2 canales de salida
- √ Salida QAM/COFDM programable
- √ Alto nivel de salida
- √ Excelente calidad de la señal de salida con un MER alto
- √ Inserción LCN / LCN HD
- √ Programación a través de SW PC ("CM Management")
- √ Fuente de alimentación y cable USB-USB incluidos



EKSELANS BY ITS



CM COMPACT 2S2

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		CM COMPACT 2S2
Código		085006
ENTRADA		
Número de tuners		2
Conectores de entrada		2+2 (loop)
Frecuencia de entrada	MHz	950 - 2150
Nivel de entrada	dB μ V	40 - 79
Ancho de banda de canal	MHz	36
Velocidad de símbolo	MSps	1 - 45
Tipo de modulación		QPSK / 8PSK / 16APSK / 32APSK
Telealimentación (LNB)	V / KHz	13/18 - 0/22 (350mA máx*)
DiSEqC		A / B / C / D
SALIDA		
Número de salidas		1+1 (RFMIX)
Puerto de mezcla	dB	<1,5
Frecuencias de salida	MHz	170 - 862
Nivel máximo de salida	dB μ V	95
Regulación de salida	dB	20
Modulación DVB-T		
Número de canales		2 flexibles
Frecuencia de salida	MHz	170 - 862
Constelación - Modo		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>35
Modulación DVB-C		
Número de canales		2 flexibles
Frecuencia de salida	MHz	50 - 862
Constelación		16, 32, 64, 128, 256QAM
Velocidad de símbolo	Mbps	4 ... 6,96
MER	dB	>40
GENERAL		
Programación local		Por cable USB (incluido)
Alimentación	Vdc	5 (Fuente incluida)
Consumo (Sin LNB)	mA	1000
Temperatura de funcionamiento	°C	0 - 40
Medidas (incluye conectores)	mm	160 x 55 x 200

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso

- El producto cumple los requisitos por los que se rige el marcado CE. La declaración de conformidad está disponible en la página web www.ek.plus

