

# Caja empalme y distribución de fibra interior configurable





#### **Descriptivo**

#### Uso recomendado y prestaciones destacables

Caja de empalme y distribución de reducidas dimensiones configurable. Incluye adaptadores plásticos para ofrecer diferentes opciones de salidas de cable: inferiores o superiores.

La entrada superior e inferior permite la instalación de cables de hasta

Incluye zócalo para alojar 6/12 fusiones a doble altura, con protectores de fusión con varilla máximo 1,2mm.

La entrada/salida del cable incluye fijaciones para tensor central FRP.

## Especificaciones técnicas

|              | Referencias                    |          |    | FDB-2006-PA                                  |
|--------------|--------------------------------|----------|----|--|
|              | Material de fabricación        |          |    | PC   |
| Construcción |                                |          |    | 52   |
|              | Tapa y cierre                  |          |    | Pestillo + 2 clips                           |
|              | Puertos de<br>entrada          | Diámetro | mm | 2 x Ø 6-10mm en línea                        |
|              |                                | Fijación |    | Abrazadera + tensor                          |
|              | Tapa para proteger fusiones    |          |    | Desmontable                                  |
|              | Guía enrutar fibra             |          |    | No   |
|              | Salidas acometida              |          |    | Hasta 8 salidas configurables para cable 2mm |
|              | Adaptadores                    |          |    | 4 x SC/LCd (No incluidos)                    |
|              | Bandeja para empalmes de fibra |          |    | Integrada en la caja                         |
|              | Capacidad total de empalmes    |          |    | 8  |
|              | Color                          |          |    | Gris   |
|              |                                | Ancho    | mm | 152  |
|              | Medidas                        | Profundo | mm | 32   |
|              |                                | Alto     | mm | 104  |
|              | Peso                           |          | gr | 155  |

## Accesorios incluidos

Tornillos fijación M6 - 2 uds

Taco de tornillo M4 x 40 - 4 uds

Protector de fusión 1,2mm - 6 uds

Bridas 95 x 1,8mm - 4 uds Lija










1 ud

123456 123456













Vista trasera



Normativa