HYU-674N

SF-B788ZSW-2P4N1

HYUNDAI

Cámara 4 en 1 HYUNDAI 2MP

- Cámara 4 en 1 HYUNDAI
- 2MP@25ips
- Salida 4 en 1 conmutable
- ICR, 0,005 lux, Smart IR 70m
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm
- WDR 120dB, 3D-DNR
- IP67, 3AXIS, 12V CC / 24V CA

Referencia / Modelo	HYU-674N / SF-B788ZSW-2P4N1
Sensor CMOS de 2 megapíxeles	
Resolución digital: 1080P (1920x1080)	
Imágenes por segundo: 25 ips @1080P	
Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)	
0,005 lux F1.2 color / 0 lux IR On	
Smart IR de hasta 70 metros	
Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm	
Ángulo de visión: 102°~31°(H)	
OSD a través de coaxial	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, Espejo	
Ajuste de brillo y nitidez	
Control de ganancia automático	

HYU-674N

SF-B788ZSW-2P4N1

HYUNDAI

Cámara 4 en 1 HYUNDAI 2MP

Referencia / Modelo	HYU-674N / SF-B788ZSW-2P4N1
Alimentación: 12V CC (±20%) / 24V CA (±15%)	
Consumo: 9,7W (máx.)	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <90% (sin condensación)	
Grado de protección IP67	
Carcasa de metal y plástico	
Dimensiones: 92 (An) x 84,5 (Al) x 255,1 mm	
Peso: 695 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	