

Videograbador 5n1
Uniarch
4 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IP
Audio
Admite 1 disco duro de hasta 6TB



Especificaciones

Marca	Uniarch
Formato de vídeo	HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4CH BNC
Configuración híbrida	Hasta 6 Canales IP (4Mpx) sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Resolución display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución máxima grabación IP	6 Mpx
Cámaras analógicas soportadas	TVI VAHD \CVI :1080P@30FPS;720P@30FPS Soporta CVBS
Codificación grabación Main Stream	TVI/CVI/AHD: 5MPLite@12fps; 4MPLite@15fps; 2MP@15FPS; 720P@30FPS
Codificación grabación Extra Stream	D1@25FPS; D1@30FPS
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido)
Interfaz externa	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V /10 W
Dimensiones / Peso	42 (Al) x 1900 (An) x 202 (Fo) mm / 0.6 kg



AV-HD1TB

Disco duro

Capacidad 1 TB

Interfaz SATA 6 Gb/s

Modelo WD10PURX

Especial para Videograbadores

Suelto o instalado en DVR



Disco duro de 1 TB en formato 3.5" con interfaz SATA 6 Gb/s.

Modelo WD10PURX del fabricante Western Digital. Diseñado y fabricado especialmente para el almacenamiento en sistemas de Videovigilancia de hasta 32 cámaras de alta definición y 8 discos duros. Aseguran un óptimo funcionamiento de manera permanente durante las 24 horas, los 7 días de la semana, a altas temperaturas.

Este modelo reduce al mínimo el nivel de ruido, la vibración y el consumo de potencia, alargando la vida útil del disco respecto a los HDD convencionales. Por otro lado, aumenta la fiabilidad del almacenamiento de audio/vídeo mediante la tecnología AllFrame, que permite reducir la pérdida de imágenes, mejorar la reproducción y aumentar el número de compartimentos soportados. La tasa de fallos se reduce considerablemente gracias a unas estrictas pruebas de integridad funcional realizadas en fábrica.

Se distribuye el disco duro suelto o instalado en cualquiera de nuestros videograbadores.

Especificaciones

Capacidad	1TB
Interfaz	SATA
Tasa de transferencia	6 Gb/s
Modelo	WD10PURX
Fabricante	Western Digital
Tamaño de buffer	64 MB
Temp. funcionamiento	0° C ~ +65° C

