AirSpace CCTV

Características

- Transceptor pasivo de 1 canal de vídeo
- Blister Pack X2
- Transmisión en tiempo real sobre UTP cat5e/6
- No requiere alimentación
- Compatible con formatos NTSC,PAL y SECAM
- Compatible con cámaras HD-TVI, HD-CVI, AHD y analógicas
- Conector BNC macho en cable
- Conexión UTP por bloque de terminales

SAM-2834

TRANSCEPTOR PASIVO DE 1 CANAL 4 EN 1

VÍDEO		
Formato de vídeo		PAL / NTSC / SECAM
Frecuencia de trabajo		60MHz, DC
Distancia máxima	AHD	320 m (720P) / 220 m (1080P)
	HD-CVI	450 m (720P) / 250 m (1080P)
	HD-TVI	250 m (720P) / 250 m (1080P)
	CVBS	300 m
Modo común / modo diferencial		20 KHz ~ 60 MHz (60 dB)
Impedancia		Coaxial BNC macho, 75Ω a 1MHz UTP RJ45, 100Ω a 1MHz
CABLEADO		
Tipo de cable		UTP (22~24) AWG
Categoría		CAT5e ~ CAT6
INTERFAZ		
Entrada/salida de vídeo		Conector BNC macho
		RJ45
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL		
Alimentación		No requiere alimentación
Temp. de funcionamiento		-10°C ~ +60°C
Temp. de almacenamiento		-30°C ~ +60°C
Humedad relativa		0% ~ 95% (sin condensación)