Receptor Digital Satélite de alta definición

SRT 7040

Picture similar

Software for recording
www.strong.tv
available on the website

La televisión de alta definición en su máxima expresión

Disfrute de su experiencia televisiva con este receptor de satélite digital de alta definición SRT 7040. Su fácil manejo, su menú de uso sencillo y sus cómodas funciones hacen de este receptor un socio fiable para su entretenimiento en casa. Además, puede reproducir radio y televisión digital en abierto vía satélite. El receptor también cuenta con muchas otras funciones útiles, como búsqueda rápida de canales, listas de favoritos para la clasificación individual de programas de radio y televisión, reserva de eventos directamente desde la Guía electrónica de programas (EPG), teletexto y otras funciones que son estándar en un receptor STRONG. Actualizar la funcionalidad de su receptor añadiendo la grabación y la función Timeshift (disponible en nuestra tienda online www.strong.tv).

- Receptor HDTV para radio y televisión digital en abierto a través de satélite[1]
- Dolby® Digital Plus[2]
- Puerto USB para reproducir archivos y para actualizar el software[3]
- Soporta SatCR para conectar hasta 8 receptores a 1 LNB SatCR
- Muestra el número del canal en modo funcionamiento, y la hora en standby
- Actualizar la funcionalidad de su receptor añadiendo la grabación y la función Timeshift (disponible en nuestra tienda online)
- Memoria con capacidad para 2.000 canales/64 satélites
- Excepcional calidad de imagen y sonido excelente
- Guía electrónica de programas (EPG) multicanal con información en pantalla sobre la programación para los próximos hasta 7 días[4]

2000 channels · Programme guide · Subtitles · Timers · Favourite lists · USB playback

DVB S2 · HDMI™ · Dolby Audio · DiSEqC 1.2 · GotoX

Receptor Digital Satélite de alta definición **SRT 7040**

- Reserva de programas directamente desde la EPG
- Hasta 8 temporizadores programables
- Ahorro de energía: pasa a standby al cabo de un tiempo determinado
- Guardado rápido y fácil de la base de datos de canales en un dispositivo UBS
- Teletexto y compatibilidad con subtítulos DVB en múltiples idiomas[4]
- Compatible con múltiples pistas de audio[4]
- 8 listas de favoritos para radio y televisión
- Control parental para bloquear con contraseña los canales que desee
- Menú multilingüe en pantalla (OSD)
- Opciones fáciles para buscar, editar, mover, añadir a favoritos y bloquear canales
- Encendido con el último canal visualizado
- **Salidas de vídeo**: HDMI, SCART (CVBS)
- Salida de audio digital vía S/PDIF coaxial para usar con un amplificador digital
- Escaneo manual y automático de canales
- Compatible con MPEG-4 y H.264
- Compatible con DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X y SatCR
- **Conexiones**: SAT IN, Puerto USB, HDMI, TV SCART; salida coaxial S/PDIF, Audio L/R, alimentación
- **Accessories**: Controlo Remoto, 2x AAA batteries, cable de alimentación

1. Depende de las condiciones de la señal
2. Dolby Digital Plus, Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.
3. STRONG no puede garantizar la reproducción de archivos aunque presenten extensiones compatibles, ya que su reproducción también depende del codec utilizado, la tasa de bits y la resolución
4. La disponibilidad depende de la emisora



1. Antena del satélite
2. TV (HDMI)
3. TV (Scart)
4. AmplificadorAudioHi-Fi
5. Amplificador digital de audio
6. Cable de alimentación
7. USB

Demodulador
Demodulación: QPSK, 8PSK
Tasa de modulación: DVB-S QPSK: 2 ~ 45 Ms/s
DVB-S2 8PSK/QPSK: 2~45 Ms/s
Decodificador FEC: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 en modo DVB-S
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 en modo DVB-S2:
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 en modo 8PSK

Descodificador de vídeo
Tasa de entrada: Max. 20 Mbit/s Relación de aspecto: 16:9, 4:3 Pan&Scan, Letterbox, Auto
Resolución de vídeo: PAL 50Hz: 576i, 720p, 1080i, 1080p
50/ 60Hz

Descodificador de audio
Descodificador de audio: MPEG-1/2 Layer 1 & 2
Modos de audio: L/R, Stereo
Soporte de audio: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
Tasa de muestreo: 32, 44.1, 48 kHz

Sintonizador
Hembra tipo1, tipo F IEC169-24
Gama de frecuencias de entrada: 950 – 2150 MHz
Impedancia de RF: 75 Ohm no balanceada
Nivel de la señal: -65 to -25 dBm Potencia LNB: 13/18 V DC (+/- 5%), max. 0.5 A, protegida contra la sobrecarga
Versiones de conmutadores: DiSEqC 1.0, 1.1
Opciones de LNB: Universal, SatCR (max. 8 usuarios)
Opciones de control del motor: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

Sistema y memoria
Procesador principal: Ali M3510G
MSD7S01 Memoria flash: 8 MB
Memoria del sistema: 64 MB

Conexiones
SAT IN
USB 2.0, conexión tipo A (5 V/800 mA)
HDMI
TV SCART (CVBS, Audio L/R)
3.5 mm Audio L/R
S/PDIF (coax.)
Adaptador de alimentación (12 V, 1,5 A)

Características generales
Fuente de alimentación: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Voltaje de entrada: DC 12 V 1.5 A
Consumo: < 18 W
Consumo en standby: max. 0.65 W
Temperatura de funcionamiento:
0 ~ +40°C
Temperatura de almacenamiento:
-10 ~ +70°C
Humedad de funcionamiento:
10 ~ 95% RH de humedad relativa, sin condensación
Tamaño (L x A x F) en mm: 164 x 86 x 35 incl. pies + conectores
Peso: 0,260 kg

*Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.

EAN SRT 7040: 9120072374982
Cantidad/caja: 5 uds.

SERVICE CENTER

AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta	NL	support_nl@strong.tv
FR	support_fr@strong.tv	UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Con reserva de modificaciones. Las características tecnicas y el aspecto del producto pueden cambiar como consecuencia de la continua investigación y desarrollo. Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.Todos los nombres de producto son marcas o marcas registradas de los respectivos proprietarios.
© STRONG 2022. Todos los derechos reservados.

14 Oct 2022 17:14
Technical aterations reserved