Monitor compacto con pantalla de 4,3" TEKNA-S PLUS



Referencia: TEKNA-S PLUS Código de producto: 11742126 Código EAN: 8429898016641





Características principales

- Instalación digital "Plus" de 3 hilos + cable coaxial o CAT5.
- Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003.
- Pantalla color TFT LCD de 4.3".
- Ajustes de brillo y color.
- Cordón telefónico del auricular extraíble mediante conectores.
- Conector adicional RJ-45 para conexionado con cable CAT5.
- Instalación en superficie mediante regleta de conexión metálica.

Dimensiones: 180(An) x 198(Al) x 39(P) mm.

Características adicionales

- · Micro-interruptor para programación.
- · Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
- Pulsador de apagado con indicador luminoso de confirmación.
- Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
- Entrada para receptor de vídeo EL562S, que permite la recepción de la señal de vídeo mediante un par trenzado.
- Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
- Tonos de llamada diferenciados según la procedencia de la llamada.
- Regulador de volumen de llamada de dos posiciones y desconexión.
- Posibilidad de activación automática del abrepuertas a la recepción de llamada.
- · Llamada al conserje mediante el pulsador de apertura de puerta.

- · Llamada de pánico al conserje y conexión a una segunda conserjería.
- Reproducción de tonos en el auricular que confirman el curso de las llamadas a otras unidades.
- Salida para la conexión de un repetidor de llamadaSAV-90 o una unidad de relé SAR-12/24.
- Dos pulsadores programables para la activación de dispositivos auxiliares (segunda cámara, luces de escalera, ...), mediante el uso de unidades de relé SAR-12/24.
- Intercomunicación selectiva con otros monitores TEKNA-S PLUS (hasta cinco) de la misma vivienda. Durante el uso de esta función, las llamadas de la placa de calle pueden ser atendidas.
- Utilizar distribuidores de vídeo D4L-Plus/RJ45 o D6L-Plus/2H (vídeo por par trenzado) o D4L-Plus (vídeo por cable coaxial) en función de la topología de la instalación.
- El máximo número de unidades dentro de una misma vivienda, sin alimentación adicional, es tres.

Accesorios

- Módulo receptor de vídeo EL562S
- Distribuidor de vídeo D4L-Plus/RJ45
- Repetidor de llamada SAV-90
- Conversor digital CD-Plus/4N
- Marco de sustitución MAC-TEKNA-S

- Distribuidor de vídeo D4L-Plus
- Distribuidor de vídeo D6L-Plus/2H
- Interfaz para línea telefónica fija IT-4N
- Soporte de sobremesa SOB-UNI
- Marco de sustitución MAC-TEKNA-35/43

