KEYNET systems

TK-6AU9-5LM

Keystones Cat6A UTP 50µ”

Conector hembra tipo keystone para cable UTP de categoría 6A y una sección de conductores de 23-26 AWG.

Conectores modulares de alta gama. Su sólida construcción y características como el baño de oro de 50 micras de los contactos o las inserciones IDC en forma de flecha para facilitar el montaje, hacen de estos conectores un producto de altísima calidad.

Son varias las opciones de montaje.

*Sin herramienta

*Insertadoras tipo 110

*Herramienta TK-5LM

TK-6AU9-5LM

Detalle de inserción



50 µm flash oro



Especificaciones técnicas

Modelos				TK-6U9-5LM
Dimensiones (ancho/alto/profundo)				18x19.5x36.9 ±0.2mm
Eléctricas	Intensidad dieléctrica			1.0V RMS a 60Hzpm
	Resistencia aislamiento			≥ 500mΩ
	Resistencia de contacto			2mΩ por contacto
	Intensidad Ratio			1.5 Amp
	Contacto a tierra			-
Mecánicas	Toma Keystone	Carcasa	Material	ABS+PC, UL 94-V2
			Color	negro
			Material zona contacto	PC, UL 94-V2
			Carcasa no balanceada	ABS+PC, UL-94-V2
		Contactos	Material	Fósforo, bronce y níquel
			Recubrimiento	50µ flash oro
		Nº de conexiones en socket		> 750 veces
	IDC	Material		PC+fibra vídrio, UL 94-V2
		Color		Gris (RAL7035)
		Ángulo de crimpado		90˚
		Sistema conexión		Toolless / 110 / TK-5LM
		Contactos	Material	bronce fosforado con estaño plateado
			Par trenzado aceptado	23-26 AWG
			Número conexiones	> 200 veces
Características ambientales	Temperatura de funcionamiento			-10˚C + 60˚C
	Humedad relativa			75%
Embalaje				Embolsado individual

Modos de conexión





Sin herramienta



LSA/110



TK-5LM

Normativa

ISO/IEC 11801
TIA/ EIA 568-C.2
EN 50173
IEC 60603-7

RoHS Compliant

Edición 1 / Noviembre 2018

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso