

Cámara Bullet IP 4 Megapixel Gama Pro
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente 2.8 mm / LEDs Alcance 30m
WDR | Micrófono integrado
WEB, DSS/PSS, Smartphone y NVR



Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	2688 x 1520@ (1-20 fps)/2560 x 1440@ (1-25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 x 576@ (1-25 fps)/704 x 480@ (1-30 fps)
Compresión	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con la subsecuencia)
Lente	2.8 mm (H: 95°; V: 52°; D: 114°)
Iluminación infrarroja	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
DORI	63.6 (D), 25.4 (O), 12.7 (R), 6.4 (I)
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR,
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 2,4W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Almacenamiento interno	Micro SD Max 256GB
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	166,2 mm x 70 mm x 70 mm (L x W x H)
Peso	480 g

