CABLES COAXIALES

GAMA TRISHIELD

- ► Triple apantallamiento. Certificado "Clase A"
- ► Factor de apantallamiento mayor de 100dB (30 …1000MHz)
- ► Para su uso en sistemas CATV o de TV Satélite
- ► Presentación en carretes de cartón con 100mt o bobinas "pully-box" con 250mt

BetaCOAX

CLASE A

MODELOS			CCS-73		CCS-73N
CÓDIGOS			BA205510	BA205515	BA205525
Conductor interno (composición)			StCu		
Conductor interno (diámetro)		Ø mm	1,00		
Dieléctrico (inyección de gas)		Ø mm	4,60		
1ª lámina (composición)			Aluminio / Polyester		
Trenza (composición)			Aluminio		
Trenza (cubrimiento)		%	80		
2ª lámina (composición)			Aluminio / Polyester / Aluminio		
Composición cubierta exterior			PVC		PE
Diámetro cubierta exterior		Ø mm	7,06		
Atenuaciones (100mt.)	50 MHz	dB	4,3		
	200 MHz		8,5		
	450 MHz		13,6		
	862 MHz		18,3		
	1000 MHz		20,2		
	1350 MHz		24,4		
	1750 MHz		27,5		
	2150 MHz		30,9		
	2400 MHz		32,8		
Impedancia		Ω	75 ± 2		
Capacidad		pF/m	52 ± 2		
Pérdidas de retorno (862 ...2050 MHz)		dB	>25		
Eficiencia de apantallamiento	30-1000MHz	dB	> 100		
	1000-2000MHz		> 95		
	2000-3000MHz		> 90		
Color cubierta exterior			Blanco		Negro
Presentación			Carrete 100mt	Pully-Box 250mt	Carrete 100mt

ANTARES Sistemas se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin aviso previo