CABLES COAXIALES CATV

MODELOS			NAP-115Cu		NAP-71Cu		NAP-48Cu	
CODIGOS			BC261035	BC261030	BC260270	BC260268	BC260214	BC260212
Conductor interno (composición)			Cu		Cu		Cu	
Conductor interno (diámetro)		Ø mm	2,70		1,62		1,13	
Protección de gelatina de petróleo			NAP					
Dieléctrico (inyección de gas)		Ø mm	11,50		7,20		2,70	
Lámina (composición)			Cu/Pet					
Trenza (composición)			Cu					
Composición cubierta exterior			PE					
Diámetro cubierta exterior		Ø mm	15,00		10,00		6,80	
Radio mínimo de curvatura		mm	150		100		80	
Atenuaciones (100mt.)	50 MHz	dB	1,6		2,7		3,8	
	200 MHz		3,4		5,4		7,8	
	450 MHz		5,2		8,4		11,9	
	862 MHz		7,5		11,9		16,8	
	1000 MHz		8,2		12,9		18,2	
	1350 MHz		9,7		15,3		21,3	
	1750 MHz		11,3		17,7		24,6	
	2150 MHz		12,8		19,9		27,5	
	2400 MHz		13,6		21,2		29,2	
	3000 MHz		15,6		24,1		33,1	
Impedancia		Ω	75 ± 2		75 ± 2		75 ± 2	
Capacidad		pF/m	52 ± 2		52 ± 2		52 ± 2	
Velocidad de propagación		%	85		85		85	
Presentación		mts	500	250	500	100	250	100
Color cubierta exterior			Negro					

ANTARES Sistemas se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin aviso previo